

游标内径规

78XT系列内径规

.080-12"/1-300MM

78XT系列内径规行程更大，所需更换测砧的频率更小。采用经研磨处理的测头，可比采用一般球形测头实现更快、更精确的内孔测量。这些坚固的、精确的内径千分尺可单独订购或订购经济型套装（测量范围从0.080-12"（2-300mm））。

78XT系列内径规，2点式（0.080-0.250"测量范围）

测量范围 英寸	精度 英寸	大致测量深度 英寸	环规直径 英寸	产品号	订货号
.080-.100	.00010	3/8	.100	78XTZ-100	68124
.100-.120				78XTZ-120	68125
.120-.160	.00010	15/32	.160	78XTZ-160	68126
.160-.200				78XTZ-200	68127
.200-.250	.00010	3/4	.200	78XTZ-250	68128

78XT系列内径规，3点式（1/4-12"测量范围）

1/4-5/16			.3125	78XTZ-312	68129
5/16-3/8	.00015	2-1/4	.3125	78XTZ-375	68130
3/8-1/2			.500	78XTZ-500	68131
1/2-5/8			.500	78XTZ-625	68132
5/8-3/4	.00015	2-7/16	.750	78XTZ-750	68133
3/4-1			.750	78XTZ-1	68134
1-1-3/8	.00015	2-5/8	1.375	78XTZ-138	67674
1-3/8-2	.00015	3-1/16	1.375	78XTZ-2	67675
2-2-5/8				78XTZ-258	67676
2-5/8-3-1/4	.00020	3-1/16	2.625	78XTZ-314	67677
3-1/4-4	.00020	4	3.250	78XTZ-4	67678
4-5	.00025	4	5.0	78XTZ-5	67679
5-6	.00025	4-1/2	5.0	78XTZ-6	67680
6-7			7.0	78XTZ-7	67681
7-8	.00030	4-1/2	7.0	78XTZ-8	67682
8-9			9.0	78XTZ-9	67857
9-10	.00030	4-5/8	9.0	78XTZ-10	67858
10-11				78XTZ-11	67859
11-12	.00035	4-5/8	11.0	78XTZ-12	67860

78XT系列组套，2点式（0.250"测量范围）

测量范围	测头个数	环规个数	产品号	订货号
.120-.250"	3	2	S78XTBZ	68152

78XT系列组套，3点式（1/4-4"测量范围）

1/4-3/8"	2	1	S78XTCZ	68153
3/8-3/4"	3	2	S78XTDZ	68154
3/4-2"	3	2	S78XTEZ	67683
2-4"	3	2	S78XTFZ	67684



78XTZ-138测量内径示例

特点

- 测量范围大，无需更换测砧
- 2点式分辨率为0.0001"（0.0025mm），测量范围可达1/4"（6mm）；3点式分辨率为0.00025"（0.005mm），测量范围为1/4"-12"（6mm-300mm）
- 测量范围超过1/2"（12.5mm）的3点式内径千分尺的测量端面均为碳化钨硬质合金材料
- 棘轮微调装置可提供恒定的测力
- 自定心测头可保证正确的测量读数
- 测量范围超过1/2"（12.5mm）的内径千分尺具有盲孔测量功
- 提供长6"（150mm）以内的延长杆用于深孔测量
- 标配环规
- 0.080"-0.250"（1-6mm）测量范围的内径千分尺可与限深器/环配合使用
- 整套量具包含保护盒、环规、测头、调节扳手和说明书等

