

## 厚度规

### 英制和公制厚度规

.0015-.200"/0.03-5MM

这些量规广泛用于汽车、航空、柴油与农场设备的制造和维护，以及钻模、夹具、量规和实验工作，尤其适用于调节挺杆、火花塞、配电器触点，检查轴承间隙和齿轮游隙，安装活塞、环与销，测量狭缝等。具有多种不同类型和尺寸，每个都有6到26片厚度为0.0015—0.200"，以及0.03—5 mm的直折叶或锥形折叶。

- 使用顶级回火钢制成，并精心研磨到正确厚度，逐件检测并标有厚度尺寸
- 大多数量规上都配有锁紧装置，便于将一片或多片折叶锁定就位
- 折叶易于移除或更换
- 结实耐用的钢制外壳可保护折叶

#### 带直折叶的英制厚度规

产品号	订货号	折叶数量	折叶尺寸	(测量范围) 折叶厚度 (英寸)	说明/备注
66	50314	26	1/2 x 3-1/32"	.0015, .002, .0025, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020, .021, .022, .023, .024, .025	带锁定装置

#### 带锥形折叶的英制厚度规

66TS	62817	20			
------	-------	----	--	--	--

#### Millimeter Reading Thickness Gages with Straight Leaves

66MA	55974	20	12.7 x 77mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.0	带锁定装置
66MB	61923	20	12.7 x 114mm		带锁定装置
66MC	61924	20	12.7 x 150mm		带锁定装置
66MTS	61925	20	12.7 x 100mm		带锁定装置
467M	52465	13	12.7 x 114mm	0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0	带锁定装置

#### 76M系列带直折叶的公制厚度规

76MA	61926	13	13 x 77mm	0.05-1.0mm	带锁定装置
76MB	61927	13	13 x 114mm	0.05-1.0mm	带锁定装置
76MC	61928	13	13 x 150mm	0.05-1.0mm	带锁定装置
76MTS	61929	13	13mm x 100mm	0.05mm - 1.00mm	带锁定装置

