



E32-DTB7-65K



DETa-1 筒夹



型号	φD	L	φC	L ₁	Kg	N					
E25 -DTB 3- 58	0.5 ~ 3.175	58	10	27	0.1	0.4					
E32 -DTA 3- 75	0.5 ~ 3.175	75	10	27	0.2	1.8					
-DTB 3- 65							65		0.2	0.6	
-DTB 7- 65K*							21	33	0.9		
E40 -DTA 3- 75	0.5 ~ 3.175	75	10	27	0.2	1.7					
-DTB 3- 70							70		0.3	0.9	
-DTB 7- 95							95	21	50	0.4	1.6
-DTB12-110	2.5 ~ 13	110	30	90	0.5	2.8					
E50 -DTA 3- 80	0.5 ~ 3.175	80	10	27	0.5	2.1					
-DTB 3- 75							75		1.7		
-DTB 7-100							100	21	50	0.6	3.2
-DTB12-115							115	30	89	0.8	4.2
-DTB12-115							115	30	89	0.8	4.2
F63 -DTA 3- 90	0.5 ~ 3.175	90	10	27	0.8	2.3					
-120							120		0.9	2.7	
-DTB 3- 75							75		0.7	2.1	
-105							105		0.8	2.5	
-105L									57	0.7	2.1
F63M-DTB 7-100	1 ~ 7	100	21	50	0.9	3.3					
-DTB12-120	2.5 ~ 13	120	30	70	1.1	4.8					


型号	φD	伸缩范围	φD ₁	L	H ₁	H ₂	刀柄型式
D 3-0.6 -P	0.5 ~ 0.6	0.1	7	40	36	6.9	DTA 3 DTB 3
-0.8 -P	0.6 ~ 0.8	0.2				7	
-1 -P	0.8 ~ 1.0					7.2	
-1.5 -P	1.0 ~ 1.5	0.5				7.3	
-2 -P	1.5 ~ 2.0					7.4	
-2.5 -P	2.0 ~ 2.5					7.6	
-3 -P	2.5 ~ 3.0						
-3.175-P	2.7 ~ 3.175						
D 7- 1.5-P	1 ~ 1.5	0.5	17	50	36	7	DTA 7 DTB 7
- 2 -P	1.5 ~ 2					10	
- 2.5-P	2 ~ 2.5					12	
- 3 -P	2.5 ~ 3					14	
- 4 -P	3 ~ 4	1				16	
- 5 -P	4 ~ 5						
- 6 -P	5 ~ 6						
- 7 -P	6 ~ 7						
D12- 4 -P	2.5 ~ 4	1.5	26	70	50	16	DTB12
- 6 -P	4 ~ 6	2				20	
- 8 -P	6 ~ 8					22	
-10 -P	8 ~ 10						
-12 -P	10 ~ 12						
-13 -P	11 ~ 13						

- 选购品
 - 标准附属品
 - 注意事项
- DETA-1筒夹
 - 内六角扳手
 - 销 (DTA3)
 - * = 无法利用筒夹伸缩范围。夹持径仅为筒夹基准径。

全夹持范围 高精度保证

偏差精度(实测值)	D3	D7 · D12
超精密级别(P级)	3 (6) μm	5 (10) μm

※筒夹单体的精度
() 内表示为使用伸缩范围时



D	L
~10	4 × D
10 ~ 13	40

扳手 · 内六角扳手

型号	刀柄型式	Fig.	L	B	紧固扭力(kgf)
F -22	DTA 3	1	110	-	0.2~0.3
DW-2.5-110	DTB 3	2			
TW-4	E32 -DTB 7	3	100	4	1.4
-5	E40 -DTB 7	4	153	5	3.4
-6	DTB12		173	6	1.4
W -135DR	E40 -DTB12	5	110	5	1.8
	F63M -DTE 7				1.4
	-DTE12				1.8

清洁用具 (DTA 3型 / DTB3型)

请用于刀柄内部清洁

型号	数量
PCT01-10	10
-25	25

销 (DTA 3型)

本体 (DTA3 型) 安装筒夹时需要。

型号	刀柄型式	数量
PR-DTA3	DTA3	2